

Cutmaster® 40 ESAB

Équipement de coupage plasma manuel
pour l'industrie légère



Doté d'une puissance de coupe de 40 A, le Cutmaster 40 ESAB pèse 19,5kg. Léger et compact, il dispose d'un mécanisme de sélection multi-tensions, faisant de lui le dispositif le plus pratique et le plus puissant du marché. Avec la torche 1Torch®, il possède une capacité de coupe maximale de 22 mm et supérieure à tout autre dispositif similaire du même type. L'équipement comprend un générateur, un système 1Torch SL60, un coffret de pièces de rechange, un filtre/régulateur d'air, un câble de masse et pince, ainsi qu'un câble d'alimentation. Le système est fourni déjà assemblé, et prêt à l'emploi.

- True Cut™ – 12 mm
- Coupe maximale - 15 mm
- Tension d'entrée automatique 110v/230v
- TD Surelok Technology pour un arc plus propre et une meilleure longévité des pièces d'usure
- Design allégé pour une meilleure portabilité

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.esab.com.

Secteurs Industriels

- Carrosserie/réparation et remise en état
- Plomberie, ventilation sanitaire et chauffage
- Construction
- Flottes de location
- Réparations et maintenance
- Ferronnerie



Spécifications/données techniques

Performances

Coupe recommandée 12 mm à 230 V

Coupe maximale 15 mm à 230 V

Perçage 6mm

Intensité maximale de sortie 40 A à 230 V

Courant de sortie 3,8 kW

Dimensions (H x L x l) mm 228 x 117 x 470

Poids 11,8 kg

Pression d'air de la torche 5,2 bar, maximum 8,5bar

Débit d'air /Litre/mn 165 l/m

Tension d'entrée 120/230 V, mono, 50/60 Hz

Facteur de marche 40 A à 230 V à 40 %

Puissance de l'ampérage 13,5 A à 230 V

Informations de commande

Description

Numéro de pièce

Cutmaster 40 ESAB 6,1 m SL60 120/230 V mono CE 0559142460

Informations de commande Pièces d'usure et de rechange

Consommables SL 60 Référence

Électrode 9-8215

Cartouche d'amorçage 9-8213

Tuyère – Contact (40 A) 9-8207

Tuyère – Distance (40 A) 9-8208





Tuyère – Gougeage A (40 A) 9-8225

Buse 9-8218

Buse (contact uniquement) 9-8244

Corps de la jupe 9-8237

Profils de gougeage

	Plage de courant	Profondeur	Largeur	Profil
Tip A	40A (max)	Peu profonde	Étroite	
Tip B	50-100A	Profonde	Étroite	
Tip C	60-120A	Modérée	Modérée	
Tip D	60-120A	Peu profonde	Large	

Le tableau des profils de gougeage vous aide à choisir la tuyère adaptée à l'application souhaitée

Options et accessoires

Description	Référence
Coffret de pièces de rechange	5-2551
Guide de coupe circulaire Deluxe	7-8910
Kit de guide de coupe circulaire	7-3291
Kit de guide de coupe radiale	7-7501
Guide de coupe en ligne droite	7-8911
Guide de coupe à distance 40 A	9-8251
Guide de coupe à distance 60-120 A	9-8281
Guide gâchette de sécurité	9-8420
Enveloppes de câble en cuir 6,1 m	9-1260
Enveloppes de câble en cuir 15,2 m	9-1280
ATC ® 1Torch® SL 60 75° 6.1M	7-5204
ATC ® 1Torch® SL 60 90° 6.1M	7-5260

Remarque : tous les coffrets de pièces de rechange comprennent

- dix (10) tuyères,
- cinq (5) électrodes
- une (1) cartouche d'amorçage.



ESAB/esab.com



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =