

START L20



Photo non contractuelle

Compresseur à piston
lubrifié

Gamme LINE

Les +

- . Capot enveloppant pour canaliser l'air de refroidissement
- . Cylindre en fonte et piston segmenté traditionnel
- . Détendeur et sortie d'air avec raccord rapide multiprofil
- . 100% portable

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Désignation : | START L20 |
| Référence : | 1129100034 |
| Capacité du réservoir : | 6 litres |
| Volume engendré : | 13,2 m ³ /h |
| Débit restitué (à 7bar) : | 9,6 m ³ /h |
| Puissance CV : | 2 CV |
| Puissance kW : | 1,5 kW |
| Tension : | 230 V Mono |
| Vitesse de rotation : | 2850 tr/mn |
| Pression : | 10 bar |
| Dimensions L x l x H : | 400 x 280 x 480 mm |
| Sortie d'air : | Raccord rapide multiprofil |
| Poids : | 14 kg |
| Type de compresseur : | Mono-cylindrique mono-étagé |
| Entraînement : | Coaxial |
| Démarrage : | Direct |

ABAC France SAS

Adresse: 285 Avenue Pierre Brossolette - ZI des Auréats CS 80071

26802 PORTES LES VALENCE Cedex

Téléphone : 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - E-mail : standard.abac@abacfrance.fr