

## B6000/500 FT7,5 SECH ET

Compresseur à pistons  
lubrifié, cylindres fonte

Gamme LINE



Photo non contractuelle

### Les +

- . Clapets en acier inoxydable pour une grande longévité
- . Ventilation surdimensionnée pour un fonctionnement à basse température
- . Protège-courroie 100% enveloppant pour assurer la sécurité
- . Sécheur frigorifique monté et raccordé pour une qualité d'air optimale

## Caractéristiques techniques

Désignation :	B6000/500 FT7,5 SECH ET
Référence :	4116000174
Capacité du réservoir :	500 litres
Volume engendré :	54 m <sup>3</sup> /h
Débit restitué (à 7bar) :	41 m <sup>3</sup> /h
Puissance CV :	7,5 CV
Puissance kW :	5,5 kW
Tension :	400 V Tri
Vitesse de rotation :	1400 tr/mn
Pression :	11 bar
Dimensions L x l x H :	1894 x 600 x 1280 mm
Sortie d'air :	3/4 F (sortie sécheur)
Poids :	290 kg
Type de compresseur :	Bi-cylindrique bi-étagé
Entraînement :	Courroie
Démarrage :	Etoile-Triangle
Sécheur d'air :	DRY 60

ABAC France SAS

Adresse: 285 Avenue Pierre Brossolette - ZI des Auréats CS 80071

26802 PORTES LES VALENCE Cedex

Téléphone : 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - E-mail : standard.abac@abacfrance.fr