

VDC/50 CM3



Compresseur à pistons
lubrifié, cylindres fonte

Gamme LINE

Les +

- . Compresseur bi-cylindrique en V
- . Détendeur et 2 sorties d'air avec raccords rapides multiprofiles
- . 100% mobile, poignée, 2 roues et 1 plot caoutchouc

Photo non contractuelle

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Désignation : | VDC/50 CM3 |
| Référence : | 4116023711 |
| Capacité du réservoir : | 50 litres |
| Volume engendré : | 22 m3/h |
| Débit restitué (à 7bar) : | 16 m3/h |
| Puissance CV : | 3 CV |
| Puissance kW : | 2,2 kW |
| Tension : | 230 V Mono |
| Vitesse de rotation : | 2850 tr/mn |
| Pression : | 9 bar |
| Dimensions L x l x H : | 830 x 350 x 670 mm |
| Sortie d'air : | Raccord rapide multiprofil |
| Poids : | 50 kg |
| Type de compresseur : | Bi-cylindrique mono-étagé |
| Entraînement : | Coaxial |
| Démarrage : | Direct |

ABAC France SAS

Adresse: 285 Avenue Pierre Brosolette - ZI des Auréats CS 80071

26802 PORTES LES VALENCE Cedex

Téléphone : 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - E-mail : standard.abac@abacfrance.fr