

## VCF2/100 CM3



Photo non contractuelle

Compresseur à pistons  
lubrifié, cylindres fonte

Gamme LINE

### Les +

- . Tête de compression 100% fonte, 2 cylindres en V
- . Fonctionnement à basse température, grande longévité
- . Détendeur et sortie d'air avec raccord rapide multiprofil
- . 100% mobile, roues arrière gonflables, roulettes avant et brancard

## Caractéristiques techniques

Désignation :	VCF2/100 CM3
Référence :	4116023712
Capacité du réservoir :	100 litres
Volume engendré :	19,8 m <sup>3</sup> /h
Débit restitué (à 7bar) :	14,3 m <sup>3</sup> /h
Puissance CV :	3 CV
Puissance kW :	2,2 kW
Tension :	230 V Mono
Vitesse de rotation :	1250 tr/mn
Pression :	9 bar
Dimensions L x l x H :	1070 x 390 x 820 mm
Sortie d'air :	Raccord rapide multiprofil
Poids :	62 kg
Type de compresseur :	Bi-cylindrique en V mono-étagé
Entraînement :	Courroie
Démarrage :	Direct

ABAC France SAS

Adresse: 285 Avenue Pierre Brossolette - ZI des Auréats CS 80071

26802 PORTES LES VALENCE Cedex

Téléphone : 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - E-mail : standard.abac@abacfrance.fr