



SCIE EGOÏNE COUPE FINE NERTECHCUT II Réf.: 6348

Caractéristiques

Sciage fin et précis du bois, agglomérés, contre-plaqué, latté, stratifiés, plastiques... Modèle « denture fine » 11 dents au pouce. lame épaisseur 1 mm, avec avoyage 1,5 mm. Affûtage triple biseaux pour un sciage rapide avant/arrière. Géométrie agressive : réduit le temps de coupe de 20 à 50 %. Affûtage extrêmement précis : garantit un trait de coupe net et propre. Denture trempée, longévité accrue. Dure environ 5 fois plus longtemps. Denture trempée par induction, dureté 62-65 HRC. Fourreau de protection. Ergonomie : poignée NerTech bi-matière : thermoplastique anti-choc + grip élastomère. Guide de traçage à 45° et 90°. Excellente tenue de la poignée.



Données produits

L mm	 g	G	Ref.		Code EAN
400	375	E	6348400001	1	3303806000135
450	415	E	6348450001	1	3303806000142
500	435	E	6348500001	1	3303806000159
550	475	E	6348550001	1	3303806000166



2, rue Bergognon
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE
www.mob-mondelin.fr



SCIE EGOINE NERTECHCUT II

NOUVEAUTÉ

Pour tous les travaux courants



UTILISATION : SCIE EGOINE UNIVERSELLE

Optimale pour :

- Planche
- Plan de travail aggloméré et Medium
- Gros tasseau
- Bûche, bois brut
- Bois tendres et moyens

Convient également pour :

- Bois durs
- Parquets
- Panneaux de plâtre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Lame

Épaisseur 1mm, pour une très bonne tenue et une bonne transmission de l'effort
Acier haute qualité Chrome-Manganèse et vernis de protection anti-corrosion



Dents

Denture diamant : 3 angles de coupe pour un meilleur mordant et une vitesse améliorée

Avoyage une dent sur deux pour limiter les frottements dans le trait de scie



Manche

Manche bimatière de forme ergonomique - 3 vis de maintien
Angles à 90° et 45° pour aide au marquage.

PRESENTATION

Protection : Protège-lame en plastique transparent + fourreau avec lumière pour apercevoir la lame

Suspension : Trou de suspension pour l'atelier

