

KBU 35 MQ

Unité de perçage magnétique universelle
jusqu'à 35 mm

Référence: 7 270 55 61 00 0



Petite unité de perçage magnétique universelle 1 vitesse, à course de levage élevée, avec rotation droite/gauche, porte-outil CM2 et une fonctionnalité maximale pour un travail flexible sur chantier.

- Construction extrêmement résistante grâce à une conception solide avec gaine de protection du cordon moteur articulée. Conçue pour une utilisation dans des conditions difficiles dans l'industrie et l'artisanat.
- Rapport poids/puissance optimal grâce à une construction compacte optimisée en termes de poids et un moteur HIGH POWER FEIN 1 100 W avec une grande stabilité de la vitesse de rotation pour un travail fiable et rentable.
- Grâce à une rotation droite/gauche, un réglage électronique de la vitesse de rotation et un levage total de 260 mm, une utilisation universelle, telle que le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage ainsi que le chanfreinage et l'alésage, est possible.
- Petite avec porte-outil CM2.
- Concept d'utilisation simple et ne prêtant pas à confusion, bien visible par l'utilisateur.
- Interrupteur magnétique supplémentaire dans le support de perçage.
- Système de changement rapide de fraise sans outil.
- Régulateur tachymétrique électronique.
- Effort magnétique élevé.
- Affichage pratique de la force magnétique.
- Réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré.
- Volant d'avance réversible droite/gauche.
- Capteur de basculement.
- Memory Function pour la mémorisation de la vitesse de rotation.
- * en option avec accessoires.



KBU 35 MQ

Unité de perçage magnétique universelle jusqu'à 35 mm

Référence: 7 270 55 61 00 0

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 100 W
Puissance utile	550 W
Vitesse en charge	260 - 520 trs/min
Foret hélicoïdal Ø max.	18 mm
Profondeur de perçage max. de la fraise	50(75)* mm
Taraudage	M 14
Ø max. pour le chanfreinage	31 mm
Ø max. d'alésage	18 mm
Ø max. de la fraise carbure	35 mm
Ø max. de la fraise HSS	35 mm
Emmanchement	QuickIN
Changement de fraise	sans outil
Porte-outil	MK 2
Course	135 mm
Course de levage totale	260 mm
Effort magnétique	10 000 N
Dimensions du pied magnétique	175 x 80 mm
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	11.0 kg
Filaires	X

Compris dans le prix:

1 coffret
1 réservoir pour lubrifiant
1 sangle de sécurité
1 crochet à copeaux
1 éjecteur
1 grille de protection contre les copeaux
1 chasse-cône