

KBC 35

Unité de perçage magnétique Compact jusqu'à
35 mm

Référence: 7 272 15 61 00 0



Unité de perçage par carottage magnétique Compact 1 vitesse extrêmement compacte et légère, avec renvoi d'angle et aux dimensions très réduites, pour les travaux de perçage par carottage dans un endroit exigu en atelier et sur chantier.

- Extrêmement compacte et légère pour les travaux dans les endroits exigus et difficiles d'accès – même sur les surfaces verticales et en hauteur – grâce à la hauteur de 169 mm.
- Conception extrêmement résistante à l'usure et durable de la machine avec un fourreau de broche mobile sans jeu, pour des résultats de perçage précis dans des conditions difficiles dans l'industrie et l'artisanat.
- Moteur HIGH POWER FEIN 1 100 W à vitesse de rotation stable, avec régulation tachymétrique et rotation droite/gauche pour une vitesse de travail élevée pour toutes les applications, comme le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage et le chanfreinage.
- Moteur de perçage fixe pour travailler dans les endroits exigus.
- Réducteur en hauteur pour une visibilité optimale de l'endroit à percer.
- Utilisation bilatérale nécessitant peu d'espace via un rochet.
- Positionnement facile de la machine grâce à un poids de 7,5 kg.
- Capteur de basculement.
- Concept d'utilisation simple et ne prêtant pas à confusion, bien visible par l'utilisateur.
- Affichage pratique de la force magnétique.
- Réglage électronique de la vitesse de rotation.
- Dispositif de lubrification de coupe intégré fonctionnant par pompe à main.
- Memory Function pour la mémorisation de la vitesse de rotation.



KBC 35

Unité de perçage magnétique Compact jusqu'à 35 mm

Référence: 7 272 15 61 00 0

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 100 W
Puissance utile	550 W
Vitesse en charge	130 - 520 trs/min
Foret hélicoïdal Ø max.	16 mm
Profondeur de perçage max. de la fraise	35 mm
Taraudage	M 12
Ø max. pour le chanfreinage	32 mm
Ø max. de la fraise carbure	35 mm
Ø max. de la fraise HSS	35 mm
Emmanchement	3/4 inWeldon
Cote d'encoignure	33 mm
Hauteur	169 mm
Course	46 mm
Effort magnétique	10 000 N
Dimensions du pied magnétique	175 x 80 mm
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	7,50 kg
Filaires	X

Compris dans le prix:

1 rochet 3/8 in
1 extension de clé à douille 3/8 in
1 pompe de refroidissement
1 sangle de sécurité
1 crochet à copeaux
1 éjecteur
1 grille de protection contre les copeaux
1 poignée
2 clés Allen 5 et 8 mm
2 clés Allen avec poignée en T, 5 et 8 mm
1 coffret