

Caractéristiques

Pince à dénuder : coupe + dénudage des fils - corps en nylon renforcé et sablé.

- Dénudage de 0.08 mm² à 6 mm²(AGW 28 à 10).
- Réglage facile d'accès par curseur à roulette sur le dessus.
- Longueur de dénudage réglable de 3 à 22 mm.
- Ouverture des mâchoires après relâchement de la pression : permet d'utiliser le bout de pince pour saisir la gaine.
- Coupe-fils incorporé : 1.5 mm² fil monobrin



Données produits

L mm	Capacité de coupe / Cutting capacity mm ²	Ø mm ²	g	G	Ref.	Code EAN
205	0,08-6	1,5-10	135	G10	9331001001	3303809006769



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

AUTOMATIC WIRE STRIPPER



➤ DÉNUDAGE

Dénudage de 0.08 mm² à 6 mm²(AGW 28 à 10).

- Réglage facile d'accès par curseur à roulette sur le dessus.
- Longueur de dénudage réglable de 3 à 22 mm.
- Ouverture des mâchoires après relâchement de la pression : permet d'utiliser le bout de pince pour saisir la gaine.

➤ COUPE

Coupe-fils incorporé :

- 1.5 mm² fil monobrin
- 10 mm² fil multibrin.



➤ STRIPPING

Strip wires: 0.08 mm² to 6 mm² (AGW 28 to 10).

- Stripper adjustable size from 3 to 22 mm.
- Opening of the jaws after pressure release: allows using the stripper's tips to catch the sheath.

➤ CUTTING

Integral wire-cutter:

- 1.5 mm² single-stranded.
- 10 mm² fil multi-strand .