


# GBS 218

## GBS 218 - GBS 240 *GH AUTO CUT*



01.



**GBS 218 GH**



**GBS 240 GH**

**FR - Scies manuelle pour couper de 0° à 60° gauche. Conçues pour coupes de petite charpente.**

Poulies diam. 290 mm Etai frontale fixe avec serrage rapide, pour l'exécution de coupes en série. Arrêts automatiques et gravures à 0°, 45° et 60° gauche. Ajustement de la tension du ruban sur la partie antérieure de l'archet, contrôlé par une fin de course, (03.) guides lame avec des parties en métal dur, hauteur mâchoires 115 mm. (01.) Bouton poussoir de démarrage dans la poignée. Réservoir et électropompe pour la lubro-réfrigération; ruban bimétal. Socle avec porte et espace à l'intérieur.

(02.) **VERSION GH** Fonctionnement à descente assisté avec 3 moyens d'usage:

- A Emploi comme machine manuelle.
- B Approche rapide.
- C Approche et coupe autonomes, à vitesse réglable avec arrêt à la fin de la coupe.

**ES - Sierras de cinta manual para corte de 0° a 60° a la izquierda. Mordaza frontal fija con bloqueo rápido, mordaza altura 115 mm. Guías registrable. Rotación arco con topes registrables a 0°, 45° y 60° izquierda, graduación para bloqueaje en diversos ángulos. Regulación frontal de la tensión de la cinta (1.500 Kg/cm2) y micro de control.**

(03.) Patines guía hoja en metal duro. Arco de fundición con inclinación de 42°, poleas diam. 290 mm, reductor monobloque. (01.) Pulsador de arranque en la empuñadura, final carrera en cárter cubrehoja y tensador de cinta conectados al circuito de arranque; base con puerta anterior y espacio interior con depósito extraíble y electrobomba para refrigeración lubricada, muelle retorno del arco, cinta bimetalica, utensilios de uso y manual de instrucciones.

(02.) **VERSION AUTO CUT GH:** Funcionamiento con selector a tres posiciones:

- A Corte manual.
- B Acercamiento rapido al material da cortar.
- C Corte automatico con bajada autonoma y interruptor reglable por el fin de corte.

GBS 218 - FICHE TECHNIQUE - FICHA TECNICA

0°	220	210	230X185 250X110	3~	1 0 2
45°	150	150	150X210		
60°	90	90	90X100		

1,2	35/70	H 27 s 0.9 L 2455	240 255 (gh)	B 680 L 1400 H 1800 h 900

GBS 240 - FICHE TECHNIQUE - FICHA TECNICA

0°	240	230	270X230	3~	1 0 2
45°	210	200	200X230		
60°	130	130	130X200		

1,2	35/70	H 27 s 0.9 L 2720	260 (gh)	B 680 L 1400 H 1800 h 900