



CONNECTÉ À L'INNOVATION



OUTILS PNEUMATIQUES

Ponceuses à bande

TBS 10330 / TBS 20520

+ AVANTAGES

- Système d'ajustement d'alignement de bande
- Réglage de la tension du bras de ponçage par la molette
- Bras support de bande orientable
- Régulation de la vitesse par pression sur la gâchette progressive
- Poignée en caoutchouc confortable et ergonomique pour une bonne préhension
- Echappement arrière pour un meilleur confort de l'opérateur
- Fonctionnement avec levier marche-arrêt
- Ajustement de la vitesse de fonctionnement par un bouton de réglage situé sur la poignée

- Bonne maniabilité
- Remplacement des bandes abrasives simple et rapide



TBS 10330

+ APPLICATIONS

Travaux d'ébavurage, finition, préparation avant peinture, possibles sur zones angulaires et difficiles d'accès.

Référence	Diamètre plateau (mm)	Puissance (CV - W)	Consommation d'air à vide (l/min)	Vitesse de rotation à vide (tr/min)	Entrée d'air (BSPT)	Diam. intérieur tuyau d'alimentation (mm - in)	Pression maxi. de service (bar)	Niveau sonore (dBA)	Vibrations (m/s ²)	Longueur (mm)	Poids (kg)
TBS 10330	10 x 330	0,5 CV 370 W	113	16 000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	1,84	320	0,95
TBS 20520	20 x 520	0,5 CV 370 W	113	16 000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	2,82	390	1,4