



CONNECTÉ À L'INNOVATION



OUTILS PNEUMATIQUES

Visseuse droite

TSD S1800I

+ AVANTAGES

- Mécanisme réversible : Passage aisé des travaux de vissage aux travaux de dévissage par bouton poussoir
- Silencieux intégré pour réduction des nuisances sonores
- Réglage du couple permettant d'adapter l'outil au travail sans changer de machine



- Mécanisme robuste avec amorti des vibrations
- Réglage du couple interne

Référence	Type de Mandrin (mm - in)	Pression maxi. de service (bar)	Couple maxi. de serrage (Nm)	Consommation d'air à vide (l/min)	Vitesse de rotation à vide (tr/min)	Entrée d'air (BSPT)	Diam. tuyau d'alimentation (mm - in)	Niveau sonore (dBA)	Vibrations (m/s ²)	Longueur (mm)	Poids (kg)
TSD S1800I	6,35 mm Hex. 1/4"	6,2	5 - 13	142	1800	R 1/4	10 - 3/8"	102	2,2	280	1,3

Visseuses revolver

TSD P0800I / TSD P1800I

+ AVANTAGES

- Longue vie de l'outil avec système d'amorti des vibrations
- Passage aisé des travaux de vissage aux travaux de dévissage
- Réglage du couple interne permettant d'adapter l'outil au travail à effectuer
- Silencieux intégré dans la poignée pour réduction des nuisances sonores
- Poignée caoutchouc ergonomique pour une meilleure préhension



- Mécanisme robuste et réversible
- Confort d'utilisation

TSD P1800I

Références	Type de Mandrin (mm - in)	Couple maxi. de serrage (Nm)	Consommation d'air à vide (l/min)	Vitesse de rotation à vide (tr/min)	Entrée d'air (BSPT)	Diam. tuyau d'alimentation (mm - in)	Pression maxi. de service (bar)	Niveau sonore (dBA)	Vibrations (m/s ²)	Longueur (mm)	Poids (kg)
TSD P0800I	6,35 mm Hex. 1/4"	5 - 16	113	800	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	3,6	195	1,35
TSD P1800I	6,35 mm Hex. 1/4"	5 - 14	113	1800	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	3,6	210	1,2