

Scie circulaire 36 V - Ø 165 mm - 66 mm

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

C3606DAW2Z

EAN 4966376302314



Performances de coupes exceptionnelles

- Réglage Vitesses variables + Mode Auto
- Légère, compacte, manipulation facile
- Système RFC (contrôle de la force de réaction)
- Réglage de la profondeur de coupe
- Couple d'onglet jusqu'à 45°, coupe en biseau – 5°
- Confort d'utilisation = mode Silence, LED d'éclairage
- Moteur Brushless compact et puissant
- Protection anti-recul
- Protection anti-redémarrage
- Démarrage souple et progressif
- Nouvelle batterie Multi volt
- Protection surcharge :
→ Surveille les changements dans la vitesse de rotation du moteur et l'arrêt
- Grande capacité de coupe 66 mm
- Eclairage LED haute intensité
- Semelle en fluorine : protection maximum du support

Également disponible
C3606DAWRZ
EAN 4966376302321
Dans system Case HSC
Avec batterie et chargeur

■ Caractéristiques

Puissance MULTI VOLT	36 V 2.5 Ah
Diamètre de lame	165 mm
Alésage	30 mm
Profondeur de coupe	66 mm
En onglet 45°	45 mm
En onglet 5°	57 mm
Autonomie 2x10 liteaux	± 150 coupes
Autonomie résineux	± 85 coupes
Régime à vide mode S	2.000 tr/min.
Régime à vide mode P	4.300 tr/min.
L x l x H	292 x 188 x 262 mm
Poids	3,4 kg

■ C3606DAW2Z

Applications

Découpe et tronçonnage en longueur ou en biais du bois massif tendre et dur ou des matériaux dérivés ainsi que plastique & matériaux composites. Coupe plancher, porte, faux plafond, escalier, châssis fenêtre, pour travaux de rénovation, planche coffrage pour béton.

Accessoires standards

1 clé - 1 guide longitudinal - 1 coffret HSC IV



Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s