

Scie circulaire Ø 165 mm 1050 W – 66 mm – frein électrique

C6MEYWBZ

EAN 4966376326860



3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

+2 ANS
GARANTIE*
Moteur Brushless filaire

Lame carbure bois

Frein électrique = sécurité maximale

- Blocage de l'arbre
- Grande capacité de coupe équivalente à une scie avec lame Ø 190 mm !
- Coupe d'onglet jusqu'à 45°
- 2 Modes automatiques : - Silent mode : (Silencieux) vitesse basse réduisant le bruit - Power : (Puissant) la scie travaille à pleine puissance
- Sécurité avec : Frein de lame + Kickback : protection anti-recul + Protection surcharge + Interrupteur de sécurité
- LED éclairant la ligne de coupe
- Ligne ergonomique, matériaux soft-grip
- Stabilité posée facilitant le changement de lame
- Possibilité d'aspiration des poussières



Moteur "brushless" filaire :

Brushless = moteur sans charbon

Haute performance puissance & longévité

- **Pas de maintenance** : plus longue durée de vie
- **Pas de perte de puissance - Voltage stable** : meilleure performance
- Contrôle de la vitesse [constante & variable] : travail parfaitement maîtrisé
- Protection contre les sur-ampérages : durée de vie accrue du moteur

■ Caractéristiques

Puissance	1050 W
Vitesse à vide Silent/power	2 500 / 4 100 tr/min
Lame	Ø 165 mm
Alésage	20 mm
Profondeur de coupe à 90 °	0-66 mm
Profondeur de coupe à 45 °	0-45 mm
Niveau puissance sonore	94 dB(A)
Niveau pression acoustique	83 dB(A)
Emission de vibration a ^h	2,0 m/s ²
Poids	2,8 kg
L x l x H mm	262 x 188 x 251 mm

■ C6MEYWBZ



Applications

Découpe et tronçonnage en longueur ou en biais du bois massif tendre et dur ou des matériaux dérivés ainsi que plastique & matériaux composites. Coupe plancher, porte, faux plafond, escalier, châssis fenêtre, pour travaux de rénovation, planche coffrage pour béton.

Accessoires standards

Clé 10 mm 940543 - Clé Hex 2.5 mm 990666
Guide parallèle 302756 - Lame carbure bois Ø 165 mm
Flasque Ø 20 mm* 338915 - Coupelle* 338916
Ecrou de serrage* 338917

* Pièces détachées

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s