

Scie circulaire Ø 165 mm 1300 W – 54 mm

C6U3WBZ

EAN 4966376291571

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORATIF



Coffret - lame carbure bois

- Blocage de l'arbre
- Coupe d'onglet jusqu'à 45°
- Interrupteur de sécurité
- Couteau diviseur
- Ligne ergonomique, poignée bi-matière
- Charbons accessibles
- Soufflerie dégageant la ligne de coupe
- Carter de lame et semelle en aluminium : Robuste & léger
- Câble d'alimentation : 4 m
- Guide câble directionnel
- Possibilité d'aspiration des poussières

■ Caractéristiques

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Puissance | 1300 W |
| Vitesse à vide | 5800 tr/min |
| Lame | Ø 165 mm |
| Alésage | 30 mm |
| Profondeur de coupe à 90° | 0-54 mm |
| Profondeur de coupe à 45° | 0-40 mm |
| Niveau puissance sonore | 97 dB(A) |
| Niveau pression acoustique | 86 dB(A) |
| Emission de vibration | 2,5 m/s ² |
| Poids avec lame | 4,2 kg |
| L x l x H mm | 290 x 221 x 240 mm |

■ C6U3WBZ



Applications

Découpe et tronçonnage en longueur ou en biais du bois massif tendre et dur ou des matériaux dérivés ainsi que plastique & matériaux composites. Coupe plancher, porte, faux plafond, escalier, châssis fenêtre, pour travaux de rénovation, planche coffrage pour béton.

Accessoires standards

Clé hex. 6 mm 872422 - Raccord aspirateur - Guide parallèle - Lame carbure bois Ø 165 mm - Coffret

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s