

Perfo-burineur 52 mm SDS Max

DH52MEYWSZ

EAN 4966376285327



3 ANS GARANTIE ELECTROPORTATIF
+2 ANS GARANTIE* Moteur Brushless filaire



Moteur Induction Brushless

Brushless : Moteur sans charbon

Haute performance puissance & longévité

→ **Pas de maintenance** : plus longue durée de vie

→ Pas de perte de puissance - voltage stable : meilleure performance avec rallonge, groupe électrogène...

→ Contrôle de la vitesse [constante & variable] : travail parfaitement maîtrisé

→ Protection contre les sur-ampérages : durée de vie accrue du moteur

Coffret

- Electropneumatique
- Variateur de vitesses → travail adapté et maîtrisé
- Stop de rotation → burinage
- Débrayage de sécurité → protection utilisateur
- Emmanchement rapide : système de maintien renforcé "Vario-lock" : 12 positions des outils
- Triple protection anti-vibration → le "plus" confort
- Poignées AR et auxiliaire soft-grip
- Carter en aluminium → solidité et légèreté

■ Caractéristiques

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Puissance | 1500 W |
| Vitesse à vide | 110 - 160 - 220 - 280 tr/min |
| Frappe | 1000 - 1400 - 1900 - 2400 cps/min |
| Force de percussion | 22 Joules |
| Capacité béton avec foret | 52 mm |
| Capacité béton avec trépan | 160 mm |
| Niveau puissance sonore | 113 dB(A) |
| Niveau pression acoustique | 102 dB(A) |
| Emission de vibration* | 9,8 m/s ² |
| Poids | 11,5 kg |
| L x H | 585 x 263 mm |

■ DH52MEYWSZ

Applications

Forage dans le béton jusqu'au Ø 50 mm avec mèche, Ø 80 mm avec foret hélicoïdal et Ø 160 mm avec trépan. Défaïencage, rainurage, déjointage, petites ouvertures, reprise de fers à béton

Accessoires standards

Poignée auxiliaire - Butée de profondeur - Tube de graisse - Coffret



*valeurs de vibration tri-axial selon EN60745-2-6

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s