

Meuleuse Ø 150 mm 1500 W – Interrupteur de sécurité

G15YC2LAZ

EAN 4966376275274



- Kick back protection = Protection anti-recul
- Re-start protection = Protection anti-redémarrage
- Blocage de l'arbre
- Vitesse de rotation constante
- Carter de protection orientable sans outil (levier)
- Interrupteur de sécurité : arrêt immédiat de la machine au relâchement de l'interrupteur "homme-mort"
- Hauteur de tête 70 mm

■ Caractéristiques

Puissance	1500 W
Puissance restituée	850 W
Ø disque	150 mm
Alésage / Filetage	22,2 mm / M14
Vitesse à vide	9000 tr/min
Niveau puissance sonore	86 dB(A)
Niveau pression acoustique	72 dB(A)
Poids	2 kg
L x H x l	323 x 70 x 220 mm

■ G15YC2LAZ



Applications

Tous travaux de tronçonnage, coupe, ébarbage, meulage acier, fonte, inox, alu, fers à béton. Coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage.. Déjointage pierres de façade

Accessoires standards

Poignée 994322 - Clé à ergots 937913Z - Meule à ébarber

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s