

Meuleuse Ø 125 mm 18 V 5.0 Ah – frein électrique

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORATIF

G18DBBLW2Z

EAN 4966376314072

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

ACS
ACTIVE CONTROL SYSTEM

5.0Ah
Li-ion

**HIT-
SYSTEM
CASE**



- Frein électrique
- Démarrage progressif
- Protection anti-recul & anti-redémarrage
- Blocage de l'arbre
- Interrupteur autobloquant
- Vitesse : 9000 tr/min = ponçage, coupage + Vitesses mode Auto : 5500 tr/min = charge légère - économie d'énergie
- Grande capacité de coupe 3,2 cm
- Résistante aux poussières & à l'eau
- Longévité de votre outil assuré par la protection de surcharge
- Légère : la batterie 5.0 Ah reste au même poids qu'une 3.0Ah & 4.0Ah
- Ultra compacte L. 326 mm Ø du corps 152 mm
- Carter de protection réglable sans outil (levier)
- Corps de la machine soft-grip + Poignée anti-vibration : maniabilité & confort
- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Chargeur ventilé = optimise l'utilisation des batteries

Également Disponible
G18DBBLWQZ
EAN 4966376314102
Dans System Case HSC II
Avec batterie et chargeur

■ Caractéristiques

Puissance	18 V - 5.0 Ah Li-ion
Vitesse à vide / mode auto	9000 tr/min / 5500 tr/min
Disque x épaisseur	Ø 125 x 6 mm
Vitesse périphérique	80 m/s
Alésage / Filetage	22,2 mm / M14
Niveau puissance sonore	88 dB(A)
Niveau pression acoustique	77 dB(A)
Emission de vibration	1 m/s ²
Poids	2,3 kg
Dimensions L x h x Ø corps	326 x 126 x 152 mm

■ G18DBBLW2Z

Applications

Idéale en dépannage pour les lieux sans électricité. Découpe, meulage, ébarbage de l'acier, de l'inox et autres métaux. Coupe tuile, brique, parpaing, carrelage.

Accessoires standards

Clé à ergot 938332Z - Flasque de serrage 937817Z - Poignée auxiliaire - HitCase



Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s