

Meuleuse 230 mm 2200 W – brushless - Frein mécanique

G23BYEWKZ

EAN 4966376328185

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

+2 ANS
GARANTIE
Moteur Brushless filaire



- Moteur brushless filaire :
moteur sans charbon = sans entretien
sans frottement = aucune perte de puissance
- Sécurité :
démarrage progressif + anti-recul + anti-redémarrage + protection de surcharge
Frein mécanique avec flasque 374314 *ne pas utiliser d'autre flasque*
- Résistance extrême à la surcharge grâce au mécanisme de boîte
- Voyant d'état : Vert sous tension / Rouge anti redémarrage activé / Rouge clignotant surcharge
- Blocage de l'arbre
- Protection renforcée contre les poussières + filtre amovible
- Interrupteur pleine main
- Carter de protection orientable par levier
- Poignée auxiliaire anti-vibration 3 positions
- UVP système anti-vibration : meilleur confort d'utilisation
- Design ergonomique, plus compacte, la plus légère de sa catégorie 4,2 Kg
poignées AR + aux. soft-grip antidérapantes

Garantie 1+2 ans sous conditions et inscription sur www.hikoki-powertools.fr

Garantie 3+2 ans moteur brushless filaire sous conditions et inscription sur www.hikoki-powertools.fr

■ Caractéristiques

Puissance	2200 W
Ø disque	230 mm
Alésage / Filetage	22,2 mm / M14
Vitesse à vide	6600 tr/min
Niveau puissance sonore	97 dB(A)
Niveau pression acoustique	86 dB(A)
Emission de vibration	5,9 m/s ²
Poids	4,2 Kg
Longueur	468 mm

■ G23BYEWKZ



Applications

Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage..

Accessoires standards

Poignée aux. anti vibration – 1 Clé hex flasque 374314

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s