

Meuleuse 36 V Ø 125 - frein électrique - Interrupteur de sécurité

G3613DBW2Z

EAN 4966376315048







Vitesse de coupe plus rapide

- Réglage Vitesses variables + Mode Auto
- Excellente prise en main
- Système RFC (contrôle de la force de réaction)
- Interrupteur électronique souple : contrôle et précision de travail
- Frein moteur instantané : sécurité et précision
- Moteur Brushless compact et puissant
- Protection anti-recul
- Protection anti-redémarrage
- Démarrage souple et progressif
- Nouvelle batterie Multi volt
- Haute capacité de surcharge
- Résistance à la poussière
- Résistance aux projections d'eau
- Interrupteur de sécurité : arrêt immédiat de la machine au relâchement de l'interrupteur "homme-mort"

Également disponible G3613DBWRZ
EAN 4966376315055

Dans system Case HSC II
Avec batterie et chargeur

■ Caractéristiques

■ G3613DBW2Z

Puissance MULTI VOLT 36 V 2.5 Ah Disque Ø / Alésage / filetage Régime à vide mode A Régime à vide 1 - 5 positions Vitesse périphérique Autonomie coupe mortier 10 mm Emmanchement axe M14 5,9 m2/s. **Emission vibration** 96 dB(A) Niveau puissance sonore Niveau pression acoustique 85 dB(A) Longueur 358 mm Diamètre de poignée 146 mm Poids (EPTA) 2,8 kg

125 mm / 22,2 mm / M14 5.500 - 9.500 tr/min. 3.000 - 9.500 tr/min. 80 m/s 12 m avec disque diamant Ø105 mm

CE IST Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage..

Accessoires standards

Applications

1 poignée latérale - 1 clé - 1 HSC II

Garantie HiKOKI: modalités et inscriptions disponible sur: www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s