

Brise béton Hex 30 mm

H70SALAZ

EAN 4966376288960





Poignée anti-vibrations en "T" adaptée pour travail au sol

- Charbons auto-rupteurs
- Interrupteur pleine main
- Graissage longue durée

■ Caractéristiques

Puissance
Frappe
Force de percussion
Niveau pression acoustique
Emission de vibration
Poids
L x P x H

■ H70SALAZ

1240 W 1400 cps/min 42 Joules 87 dB(A) 19,9 m/s2 18 kg 628 x 887 x 237 mm

Applications

Démolition intensive sur sol BTP - TP. Idéal pour démolition dalle béton. Piquage / burinage béton, rainurage, damage, bouchardage, bordure béton, extraction gravillons route

Accessoires standards

Poignée 305633 - Clé 6 pans 3 mm 943277 – Clé 6 pans 6 mm 872422 - Burin pointu

Garantie HiKOKI: modalités et inscriptions disponible sur: www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s