


## Cloueur pneumatique finition bois - mini-brad Calibre 18

**3 ANS**  
GARANTIE  
ELECTROPORTATIF

### NT50AE2L2Z

EAN 4966376297160

	L	16(5/8) – 50(2)
	A	1.9(.075)
	B	1.0(.039)
	C	1.1(.043)
	D	1.25(.049)



### Coffret – Patin anti-rayures

- Gâchette pour tir séquentiel ou continu
- Ajustement de la profondeur rapide par simple levier
- Mécanisme de désenrayage rapide
- Patin d'embout anti-rayure
- Rapide : 3 clous/ sec
- Chargement des clous facile et rapide
- Sortie d'air pivotant à 360°
- Ergonomique, très bien équilibré, poignée soft grip : confort d'utilisation

### ■ Caractéristiques

Type  
Pression travail  
Conso d'air  
Dim. Brads L  
Capacité du magasin  
Cadence de tirs  
Raccord  
Poids  
Dimensions L x H x l

### ■ NT50AE2L2Z

Piston réciproque  
4,9 - 8,3 bars  
0,8 l à 6,9 bars  
15 - 50 mm  
100 brads  
3 tirs / seconde  
1/4" femelle NPT  
1 Kg  
254 x 233 x 55 mm



### Applications

Les travaux de finition, clouage sans tête de parquets, vitriers, montage meubles, autres applications de finition délicate...

### Accessoires standards

Raccord 1/4" monté - Patin anti-rayure - Lunettes de protections - Coffret

**Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)**

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s