

## Perceuse à percussion

### VTV16L3Z

EAN 4966376289615

**3 ANS**  
GARANTIE  
ELECTROPORATIF



### Appropriée aux travaux très durs

- Vitesses variables
- 2 Vitesses mécaniques
- Sélecteur rotation/ rotation percussion
- Blocage interrupteur : travail intensif sans fatigue
- Solide carter d'engrenage en aluminium
- Poignée bêche maniable

### ■ Caractéristiques

Puissance	800 W
Vitesse à vide	0-700/0-1400 tr/min
Frappe	11200-20000 cps/min
Capacité acier / béton	16 / 35 mm
Couple de serrage maxi	70 Nm
Mandrin / Filetage mandrin	16 mm / 5/8"x16 UN
Cage d'engrenage	Ø du collet 53 mm
Niveau puissance sonore	116 dB(A)
Niveau pression acoustique	103 dB(A)
Emission de vibration	14 m/s <sup>2</sup>
Poids	3,8 Kg
Longueur	443 mm

### ■ VTV16L3Z

### Applications

Perceuse percussion pour les Pros. Très gros travaux de perçage



### Accessoires standards

Poignée 981579 - Mandrin 950284 - Clé de mandrin 930733 - Butée de profondeur 931844

**Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)**

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s