

Thermic 11 HF

POWERED by
HONDA



POMPA IN LINEA



T.V. Thermal Valve

Caratteristiche tecniche:


- Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in ceramica
- Riduttore di giri (1500 RPM) tra il motore e la pompa
- Regolazione automatica dei giri
- By-pass con valvola di sicurezza
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Motore **Honda** GX 340 HP a benzina verde
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Telaio portante in acciaio con telaio di protezione, aggancio per sollevamento e attacco per avvolgitubo
- Ruote pneumatiche gonfiabili
- Kit di aspirazione (**optional**)
- Kit avvolgitubo (**optional**).

Dotazione standard:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole.



- 3.701.0027 Lancia alta/bassa pressione M22



- 3.103.0053 Ugello 060



- 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m



Optional:



- 6.608.0060 Kit avvolgitubo (da montare su telaio di protezione, tubo non incluso)

- 5.012.0319 Kit di aspirazione con filtro

Thermic 11 HF

codice	8.601.0193
pressione d'esercizio	200 bar
portata	1080 l/h
tipo motore/HP	Honda GX 340/11
tipo di pompa/RPM	CL5/1500 RPM
temp. max entrata	40 °C