

Thermic 13 HF

POWERED by
HONDA™



T.V. Thermal Valve

Equipé avec:

- Pompe linéaire 3 pistons céramiques, tête de pompe en laiton • Réducteur de tours/minute (1500 tr/mn) entre moteur et pompe • Réglage automatique de tours/minute • By-pass avec vanne de sécurité • Clapets aspiration/refoulement acier inox
- Moteur **Honda** 13 HP GX 390 à essence sans plomb (Thermic 13 HF)
- Aspiration du détergent avec tube externe • Manomètre à bain de glycérine
- Kit d'aspiration eau (optionnel réf. 5.012.0319) • Châssis acier

Standard equipment:

- 3.700.0043 Pistolet MV 975 3/8" avec accouplement rapide rotatif.



- 6.602.0044 Lance 900 mm avec raccord rapide.



- 6.602.0040 Turbo lance + raccord cod. 5.609.0251



- 3.103.0051 Buse h.p. 050 (Thermic 13 HF)



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



En option:

- 5.012.0319 Flexible d'aspiration avec clapet anti-retour
- 6.608.0060 Enrouleur de flexible (flexible non inclu)

Thermic 13 HF

Référence	8.601.0194
Pression service/max.	250 bar-3625 psi
Débit	1020 l/h-4.49 GPM
Type de moteur/HP	Honda GX 390/13
Type de motopompe/RPM	CL5/1450 RPM
Température entrée max.	40 °C
Dimensions/poids	100x66x92cm / 61 Kg - 134 lbs