

Thermic 9 L

NEW



T.V. Thermal Valve




Dotation de série :

- 3.700.0036 Pistolet M22 - 3/8"



- 6.002.0322 Lance M22 avec support de buse



- 5.012.0282 Jeu de buses haute pression



- 4.618.0012 Flexible haute pression 10 m



Équipé de :

- 3 pistons revêtus céramique, tête de pompe linéaire en laiton avec vanne by-pass incorporée.
- Clapets aspiration/refoulement acier inox.
- Moteur à essence sans plomb 9 HP.
- By-pass avec soupape de sécurité.
- Aspiration de détergent intégrée avec tube externe.
- Régulateur de pression.
- Flexible d'aspiration avec clapet anti-retour **(en option)**.
- Châssis acier.
- Support de flexible.
- Support de buses.
- Réservoir d'essence 4 l.

En option :

- 5.012.0319 Flexible d'aspiration avec clapet anti-retour



Thermic 9 L

référence	8.601.0188C
pression service/max.	220/250 bar - 3190/3625 psi
débit	900 l/h - 3,96 GPM
type de moteur/cv	Lavor/9
type de pompe/RPM	TPBH5/3400 RPM
temp. d'entrée eau max.	40 °C
dimensions/poids	50x67x103 cm / 45 Kg - 101 lbs