

### Columbia R LP



Modèle: 1515 LP - 2015 LP



#### Equipé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau (modèle triphasé)
- Pompe linéaire 3 pistons revêtus céramique (1 Ph), céramiques (3 Ph), tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé (modèle triphasé)
- Clapets aspiration / refoulement acier inox
- Réservoir du détergent avec tube externe
- Régulateur de pression
- Manomètre à bain de glycérine
- Enrouleur de flexible (optionnel)
- Support d'accessoires
- Support câble d'alimentation
- Châssis acier
- Couvercle acier

#### Dotation de série:

- 3.700.0036 Pistolet M22 - 3/8" (mod 1211 LP).



- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif (mod. 1515 LP/2015 LP).



- 3.701.0015 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0050 Buse h.p. 045 (mod. 1211 LP/2015 LP)
- 3.103.0053 Buse h.p. 060 (mod. 1515 LP)



- 4.618.0049 Flexible haute pression 8 m (mod. 1211 LP)
- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m (mod. 1515 LP/2015 LP).



- Câble d'alimentation 5 m (mod. 1211 LP)
- Câble d'alimentation 6 m (mod. 1515 LP - 2015 LP)

#### En option:

- 6.608.0068 Enrouleur de flexible (flexible pas inclu)

**VERSION**  
**60 Hz**  
**DISPONIBLE**  
à la Page 9

	COLUMBIA R 1211 LP	COLUMBIA R 1515 LP	COLUMBIA R 2015 LP
Référence	8.654.1071	8.654.1073	8.654.1072
Pression service/max.	120/150 bar-1740/2175 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi
Débit	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM
Puissance absorbée/tension	3000W - 230V~50Hz 1 ph	5000W - 400V~50Hz 3 ph	7000W - 400V~50Hz 3 ph
Type de motopompe/RPM	MP3/1450 RPM	MPW3/1450 RPM	MPW3/1450 RPM
Température entrée max.	40 °C	40 °C	40 °C
Dimensions/poids	50x90x83cm / 37 kg - 81 lbs	50x90x83cm / 49 Kg - 108 lbs	50x90x83cm / 51 Kg - 112 lbs