



**CRANKSHAFT**



**Ni  
NICKEL  
PLATING**



**1450  
RPM**



**T.S. Total Stop 24V**

**NEW**



### Hyper LR LP Monophasé

#### Dotation de série:

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 3.701.0015 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0050 Buse h.p. 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0047 Buse h.p. 030 (mod. 1510 LP)



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



- Câble d'alimentation 5 m

#### En option:

- 6.608.0077 Kit enrouleur de flexible (flexible pas inclu)

#### Equipé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique
- Pompe linéaire 3 pistons revêtus céramique, tête en laiton nickelé avec joints haute température et vanne by-pass incorporée
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Clapets aspiration/refoulement acier inox
- Brûleur vertical avec serpentín en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Moteur auxiliaire brûleur pour refroidissement par air et pompe de gazole à double tuyaux
- Enrouleur de flexible (optionnel)

	HYPER LR 1211 LP	HYPER LR 1510 LP
Référence	8.621.3001	8.621.3002
Pression service/max.	110/150 bar-1595/2175 psi	150 bar-2175 psi
Débit	660 l/h-2.91 GPM	600 l/h-2.64 GPM
Puissance absorbée/tension	3000W - 230V~50Hz 1ph	3000W - 230V~50Hz 1ph
Type de motopompe/RPM	MP4 Ni/1450 RPM	MP4 Ni/1450 RPM
Temp. max. entrée/sortie	40/140 °C	40/140 °C
Dimensions/poids	94x65x90cm/112 Kg - 246 lbs	94x65x90cm/112 Kg - 246 lbs