

Texas-R LP



NEW



Dotation de série :

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rotatif.



- 3.701.0015 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0050 Type de buse 045 (mod. 1211 LP 1611 LP)
- 3.103.0047 Type de buse 030 (mod. 1509 LP)



- 4.618.0049 Flexible haute pression 8 m (mod 1211 LP)
- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m (mod 1509/1611 LP)



- Câble d'alimentation 5 m

En option :

- 6.608.0073 Enrouleur de flexible avec frein (flexible non inclus)

Équipé de :

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau (modèles triphasés).
- 3 pistons revêtus céramique (1 ph), 3 pistons entièrement céramiques (3 ph), tête de pompe linéaire en laiton avec vanne by-pass incorporée.
- Arrêt Total standard.
- Clapets aspiration/refoulement acier inox.
- Brûleur vertical avec bobine en acier à haut rendement thermique.
- Régulateur de température avec capteur à haute sensibilité en acier inox.
- Réservoir de détergent incorporé pour aspiration indirecte.
- Moteur auxiliaire pour brûleur.
- Enrouleur de flexible avec frein **(en option)**.

	Texas-R 1211 LP	Texas-R 1509 LP	Texas-R 1611 LP
référence	8.630.0101	8.630.0102	8.630.0103
pression service/max.	120/150 bar-1740/2175 psi	150 bar-2320 psi	170 bar-2465 psi
débit	660 l/h-2,91 GPM	540 l/h-3,17 GPM	660 l/h-2,91 GPM
puissance absorbée/tension	3000W - 230V~50Hz 1ph	3000W - 400V~50Hz 3 ph	4300W - 400V~50Hz 3 ph
type de motopompe/RPM	MP4/1450 RPM	MP4/1450 RPM	MP4/1450 RPM
temp. d'entrée/sortie eau max.	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C
dimensions/poids	94x65x90cm / 112 Kg - 246 lbs	94x65x90cm / 113 Kg - 275 lbs	94x65x90cm / 128 Kg - 282 lbs