

**RBE 9-60 Set (602183510) Ponceuse à tubes**  
**Coffret en tôle d'acier**

Référence 602183510  
EAN 4007430298898



Photo semblable



- Ponceuse de tubes à bande compacte avec des vitesses de bande élevées pour le travail productif sur les tubes en acier inoxydable
- Grand angle d'enroulement de 190° pour une surface sans attaque
- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable
- Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
- Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Puissance absorbée nominale          | 900 W       |
| Puissance utile                      | 470 W       |
| Vitesse de la bande en marche à vide | 8 - 14 m/s  |
| Dimensions de la bande abrasive      | 30 x 533 mm |
| Diamètre de tube max.                | 60 mm       |
| Angle d'enroulement                  | 190 °       |
| Poids sans câble                     | 3.1 kg      |
| Longueur de câble                    | 4 m         |

**Vibration**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces     | 1.8 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Émission acoustique**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 88 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 99 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

**Équipement standard**

- 10 bandes abrasives zirconium (30x533 mm ; P80)
- 2 bandes abrasives Pyramid (30x533 mm ; P280/A65)
- 2 bandes abrasives Pyramid (30x533 mm ; P400/A45)
- 2 bandes abrasives Pyramid (30x533 mm ; P600/A30)
- 2 bandes abrasives Pyramid (30 x 533 mm ; P1200/A16)
- 3 bandes en fibres (30 x 533 mm ; moyennes)
- Coffret en tôle d'acier