

Réf. MO65100

Casque ventilé



Les +

Légèreté

Garniture frontale anti-transpiration de 37 cm

Aération latérale

DESCRIPTION

Calotte et harnais en polyéthylène

Harnais 6 points

Taille réglable de 53 à 61 cm (paliers de 2mm)

Garniture frontale anti-transpiration de 37 cm

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bâtiment et travaux publics, Industrie

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
65100			24

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Multiple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc	Risque principal	Prévention contre les chutes d'objet et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs.
Caractéristiques	Coiffe et harnais en polyéthylène Harnais 6 points Réglable par glissière de 53 à 61cm (par paliers de 2mm) Réglage manuel par glissière Compatibilité avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757 / 6MX3000NSI		
Autres caractéristiques	Ventilation latérale		
Poids	370g		
Durée de vie	60 mois (à la date de fabrication indiquée sous la visière)		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2754/1747/158/06/19/0639**

Délivrée par ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France



EPI CAT. II

EN397:2012+A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

TAMPON DISTRIBUTEUR